

ECOFLOW DELTA

Powerstation



DELTA – Powerstation Serie
Delta • Delta Max • Delta Pro

Strom zum Mitnehmen. Die EcoFlow Delta Powerstations sind mobile Stromgeneratoren. Du kannst sie über Solarmodule oder herkömmlichen Landstrom aufladen – So bist Du stets für alle Off-Grid Abenteuer, Deinen mobilen Arbeitsplatz und mögliche Notsituationen gewappnet.

- Mit App-Steuerung und LED-Display.
- Bis zu 11 Geräte gleichzeitig laden.
- Im Auto mit dem Zigarettenanzünder aufladen
- Parallel laden und aufladen.
- Stabiler Tragegriff und ein robustes Gehäuse
- Aufgeladen auf 80 % in 1 Stunde
- 4 x 1800 W Wechselstromausgänge (3300 W Spitzenleistung)

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten Stand 09.2021

Typ	Delta	Delta Max	Delta Pro
Artikel	305-21300		
Kapazität	1260 Wh (350 Ah; 3,7V)	2016Wh	3600Wh
Batterietyp	Lithium-Ionen Batterie		
AC Ausgänge	2 x 230 V / 50 Hz (110 V / 60 Hz) Spannungsreguliert		
AC Eingang	220 V - 240 V (Max. 1200 W)		
AC Dauerleistung	1800 W		
AC kurzzeitige Spitzenleistung	3300 W	3400W	4500W
DC Ausgang	1 x 13,6 V / 8 A / Spannungsreguliert, 2 x DC5521 13,6 V / 3 A		
USB-C Ausgänge	2 x 60 W (5-20 V; 3 A)	2 x 100 W (5-20 V; 5 A)	2 x 100W (5-20 V; 5 A)
USB-A Ausgänge	2 x 12 W (5 V; 2,4 A), 2 x 18 W (Schnellladung)	2 x 12 W (5 V; 2,4 A), 2 x 18 W (Schnellladung)	2 x 12 W (5 V; 2,4 A), 1 x 18 W (Schnellladung)
DC Eingang 12 V Zigarettenanzünder	12 V / 24 V; 10 A max.	12V / 24V; 8A max.	12V / 24V; 8A max.
DC Eingang (Solar)	Max. 400 W (10-65 V; 10 A)	Max. 800 W (11-100V; 10A)	Max. 1200W (11-150V; 12A)
Lademöglichkeiten	Netzteil 12 V Zigarettenanzünder		

Dimension

Gewicht	14 kg	22 kg	45 Kg
Abmessungen mm (L x B x H)	400 x 210 x 270	498 x 240 x 305	635 x 285 x 420

Grunddaten

Außenmaterial	Kunststoff/Hart-PVC		
Zyklenlebensdauer	≥ 800 Ladezyklen	≥ 800 Ladezyklen	≥ 3500 Ladezyklen
Produktgarantie	2 Jahre		